

MUROS®

FICHA TÉCNICA

Revear

Vive en tus paredes



Recubrimiento acrílico FLEXIBLE IMPERMEABILIZANTE



COMPOSICIÓN

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia y alto poder cubritivo.

APLICACIONES USUALES

Exterior. Específicamente diseñado para aplicar sobre paredes, hormigón, muros, entre otros, donde se busque una terminación lisa de buena durabilidad.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies sobre las que se aplicara MUROS, deberán estar limpias, secas, libres de polvo, sin partes flojas y sin hongos. Sobre hormigones o revoques nuevos, es conveniente dejar curar mínimo 30 días, hasta que se libere el máximo de humedad posible. Limpiar previamente de existir producto desencofrante. Sobre superficies existentes con fisuras, sugerimos la aplicación previa de un sellador de juntas o grietas, y dejar secar por 48 a 72 horas.

APLICACIÓN

- Mezclar bien el producto antes de comenzar con la aplicación.
- Recomendamos aplicar siempre una primera mano de MUROS diluido 25% con agua como imprimación.
- Luego aplicar 2 a 3 manos cruzadas de terminación con el producto diluido 10% aproximadamente.
- Sugerimos utilizar rodillo de lana de pelo corto o mediano, para obtener la mejor terminación. El acabado es liso, sin textura y ligeramente satinada.

SECADO

- Secado entre manos: De 6 a 8 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas. Esto puede variar en función de la temperatura y humedad ambiente.

RENDIMIENTO

Terminación lisa de 0.25 a 0.5 Kg/m² según el tipo de superficie.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 kg / 25 kg / 250 kg.

LIMPIEZA

Con agua.

CONTRAINDICACIONES

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 o 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones. previamente dar una mano de anti óxido antes de su aplicación.
- Evitar en lo posible la aplicación en horas de sol intenso. Si la pared quedara expuesta cubrirla, por ejemplo, con una "media sombra".

Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

ALMACENADO

En su envase original y herméticamente cerrado, 12 meses desde fecha de fabricación.

ADVERTENCIA

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

USO
EXTERIOR



DILUIR
CON AGUA



APLICACIÓN
CON RODILLO



0800 222 5528
011 5167 9950
ORIENTACIÓN TÉCNICA

PAREX

A SIKA COMPANY

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.revear.com.ar

COLORES



Blanco de stock y
2700 colores
a pedido

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido viscoso (colores varios)
Densidad relativa (25°C)	1.30 – 1.40 gr/cm ³
pH	8.0 – 10.0
Olor	Característico
Solubilidad	Agua
Tamaño máximo de partícula	0.075 mm.
Resistencia a la humedad	Óptima
Resistencia al envejecimiento	Óptima
Resistencia a los aceites e hidrocarburos	Escasa
Resistencia a los ácidos y álcalis	Escasa
Resistencia a la temperatura	Buena

Norma LEED 2009 V 3.0 Contribución para la Construcción Sustentable

CREDITO MR5

1-2
PUNTOS POSIBLES

Materiales Regionales

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

PLANTA	MATERIAL REGIONAL	DIRECCION
Buenos Aires	85 %	Estados Unidos 5180 - Tortuguitas (CP 1667) - Malvinas Argentinas - Buenos Aires - Argentina

CREDITO CAI 4.2

1
PUNTOS POSIBLES

Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos

Tiene como objetivo reducir la cantidad del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.

Compuestos Orgánicos Volátiles	30 g/L	< 150 g/L

- Análisis basados en LEED V 3.0, 2009
- Los créditos MR5 a aportar por la Certificación LEED® se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.



0800 222 5528
011 5167 9950
ORIENTACIÓN TÉCNICA

PAREX

A SIKA COMPANY

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.revear.com.ar